



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18/11/2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº. 066 2015,
CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS
TRABAJADORES Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO
DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON EL FIN DE ASEGURAR MEDIDAS EFECTIVAS DE
PROTECCIÓN LABORAL Y PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL (INCLUYE
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO)".

OFERENTE: ASPRESEG NIT: 900642766-2

GRUPO Nº 1; PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
1	Lente para Monogafas para soldadura autógena	Lente para Monogafas de soldadura Autógena filtro Nº 5 Tamaño de la lente: 2 1/2"x4 3/4", material: policarbonato.	Lente para Monogafas de soldadura Autógena filtro Nº 5 Tamaño de la lente: 2 1/2"x4 3/4", material: policarbonato.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 138
2	Gafas plomadas	Lente equivalente a 0.3 milímetros de espesor, liviana con protección lateral.	Lente equivalente a 0.3 milímetros de espesor, liviana con protección lateral.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 142
3	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 143-145
4	Cartucho para formaldehído	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 143-145
5	Respirador libre mantenimiento multipropósito	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 146-147

6	Filtro para polvo y vapores orgánicos	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertados.	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertados.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 148-151
7	Respirador libre de mantenimiento para riesgo biológico	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado, como polvos y neblinas, y riesgo biológico con aprobación contra TBC, que no dificulte la respiración, resistente a fluidos. Aprobado bajo la norma 42CFR 84 contra material particulado y riesgo biológico.	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado, como polvos y neblinas, y riesgo biológico con aprobación contra TBC, que no dificulte la respiración, resistente a fluidos. Aprobado bajo la norma 42CFR 84 contra material particulado y riesgo biológico.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 152-153
8	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	Respirador en polipropileno, preformada con válvula, eficiencia 95%-98.9%, para Material particulado sólido en concentraciones menores o iguales a 10 x TLV, Respiradores Libre Mantenimiento Aprobación NIOSH: N95. Para Trabajos livianos de rectificado, pulido, barrido, u otros trabajos en los cuales se produce polvo.	Respirador en polipropileno, preformada con válvula, eficiencia 95%-98.9%, para Material particulado sólido en concentraciones menores o iguales a 10 x TLV, Respiradores Libre Mantenimiento Aprobación NIOSH: N95. Para Trabajos livianos de rectificado, pulido, barrido, u otros trabajos en los cuales se produce polvo.	NO CUMPLE LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS
9	Respirador media cara	Mascara en silicona o material elastómero, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	Mascara en silicona o material elastómero, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 155-158
10	Cartucho multigas	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	NO CUMPLE ACLARAR FICHA TECNICA
11	Monogafas de protección biológica	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, anti empañante, que permita el uso de gafas formuladas. Con protección lateral y ajuste al rostro.	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, anti empañante, que permita el uso de gafas formuladas. Con protección lateral y ajuste al rostro.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 159
12	Monogafas de seguridad	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 160
13	Acetato para careta facial	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 14.	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 14.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 161

14	Careta de protección facial medica	Con banda frontal graduable en espuma que brinda mayor Comodidad. Visera Elaborada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la Salpicadura de sustancias químicas. Con sistema de ajuste rache.	Con banda frontal graduable en espuma que brinda mayor Comodidad. Visera Elaborada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la Salpicadura de sustancias químicas. Con sistema de ajuste rache.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 162
15	Protector auditivo de inserción	Protectores Auditivos tipo inserción en espuma moldeable, con cordón, en caja y NRR: 33dB	Protectores Auditivos tipo inserción en espuma moldeable, con cordón, en caja y NRR: 33dB	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 163
16	Protector auditivo de copa	Protectores Auditivos Tipo Copa (22 dB NRR)	Protectores Auditivos Tipo Copa (22 dB NRR)	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHA TECNICA

GRUPO N° 2; PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
17	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	Arnés cruzado en X, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	Arnés cruzado en X, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 165
18	Mosquetón automático tipo D en acero	Mosquetón de Seguridad en Acero Tipo D con seguro automático que previene accidentes por apertura. Ideal para aseguramiento y trabajos de altura. Carga de rotura mini: 5000 lbs / 22,2 kN, 100% a prueba de carga de 3600 lbs /16 kN. Certificación: CE 0639 y 0333; y/o EN 362:2004 y EN 12275:1998; y/o ANSI Z-359.1 CSA Z-259.1..	Mosquetón de Seguridad en Acero Tipo D con seguro automático que previene accidentes por apertura. Ideal para aseguramiento y trabajos de altura. Carga de rotura mini: 5000 lbs / 22,2 kN, 100% a prueba de carga de 3600 lbs /16 kN. Certificación: CE 0639 y 0333; y/o EN 362:2004 y EN 12275:1998; y/o ANSI Z-359.1 CSA Z-259.1..	ACLARAR FICHA TECNICA EN INCLES
19	Eslinga para restricción de caídas.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 167
20	Eslinga en Y	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en Y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en Y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON CARACTERISTICAS TECNICAS (FOLIO 168)

GRUPO N° 4; PROTECCIÓN PARA TRONCO

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
35	Overol de tres piezas	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 169
36	Petos plásticos largos	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 170
37	Bata anti fluido	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 171
38	Chaleco plomado protección con protector de tiroides	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 173-174

GRUPO N° 6; VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
40	Guantes de látex	Guantes de látex caja por 100 unidades	Guantes de látex caja por 100 unidades	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 176
41	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 177
42	Vestido –Traje quirúrgicos	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 178

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN		
CARTA DE COMPROMISO	Presenta carta de compromiso	CUMPLE FOLIO 129
GARANTÍA TÉCNICA	Presenta Garantía Técnica	CUMPLE FOLIO

	Termino de respuesta a la garantía Técnica	127-128
EXPERIENCIA	Se adjuntan las certificaciones solicitadas certificaciones	CUMPLE FOLIO 108-124

Nota: se debe incluir todos los aspectos considerados en el pliego.

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE : ASPRESEG	NO CUMPLE, SE REQUIERE ACLARAR FICHAS TECNICAS
-------------------------------	---

Concepto:


El comité técnico realiza la evaluación de la oferta presentada por la empresa y determina que la oferta debe aclarar los siguientes ítems

Grupo 1: ítem 8 y 16 aclarar fichas técnicas del fabricante.

Grupo 2: ítem 18 y 20 aclarar fichas técnicas del fabricante para validar la información presentada en la oferta,

Lo anterior de acuerdo a los requerimientos técnicos se solicitados

COMITÉ TECNICO EVALUADOR



SV. Edinson Cortes Cabezas
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18/11/2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº. 066 2015
CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON EL FIN DE ASEGURAR MEDIDAS EFECTIVAS DE PROTECCIÓN LABORAL Y PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO)".

OFERENTE: SOLMAQ NIT: 860054854-5

GRUPO Nº 1; PROTECCIÓN DE CABEZA Y FACIAL

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
1	Lente para Monogafas para soldadura autógena	Lente para Monogafas de soldadura Autógena filtro Nº 5 Tamaño de la lente: 2 1/2"x4 3/4", material: policarbonato.	Lente para Monogafas de soldadura Autógena filtro Nº 5 Tamaño de la lente: 2 1/2"x4 3/4", material: policarbonato.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 130-131
2	Gafas plomadas	Lente equivalente a 0.3 milímetros de espesor, liviana con protección lateral.	Lente equivalente a 0.3 milímetros de espesor, liviana con protección lateral.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 132
3	Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos con carbón activado para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 133-136
4	Cartucho para formaldehído	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho aprobado contra formaldehídos y vapores orgánicos con carbón activado, para respirador media cara o cara completa aprobado por NIOSH. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 137-140
5	Respirador libre mantenimiento multipropósito	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	Respirador de libre mantenimiento contra polvos, humos y neblinas sin aceite, vapores orgánicos, solventes, alcoholes y malos olores, que no dificulte la respiración, con válvula de exhalación, ajustable al rostro, apto para trabajos que generen llamas y chispas, con carbón activado. Aprobado por NIOSH.	PRESENTA FICHA TECNICA NO PRESENTA MUESTRA

6	Filtro para polvo y vapores orgánicos	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertados.	Filtro para respirador media cara o cara completa contra polvos, humos, neblinas con o sin aceite, con exposiciones simultáneas a polvo y concentraciones bajas de vapores orgánicos, que no dificulte la respiración, y que no genere obstrucción del campo visual. Aprobado bajo NIOSH, con eficiencia P100. Compatibles con las mascarillas y cartuchos ofertados.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 142
7	Respirador libre de mantenimiento para riesgo biológico	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado, como polvos y neblinas, y riesgo biológico con aprobación contra TBC, que no dificulte la respiración, resistente a fluidos. Aprobado bajo la norma 42CFR 84 contra material particulado y riesgo biológico.	Respirador de libre mantenimiento, para protección contra material particulado, como polvos y neblinas, y riesgo biológico con aprobación contra TBC, que no dificulte la respiración, resistente a fluidos. Aprobado bajo la norma 42CFR 84 contra material particulado y riesgo biológico.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 143-145
8	Respirador libre de mantenimiento para material particulado	Respirador en polipropileno, preformada con válvula, eficiencia 95%-98.9%, para Material particulado sólido en concentraciones menores o iguales a 10 x TLV, Respiradores Libre Mantenimiento Aprobación NIOSH: N95. Para Trabajos livianos de rectificado, pulido, barrido, u otros trabajos en los cuales se produce polvo.	Respirador en polipropileno, preformada con válvula, eficiencia 95%-98.9%, para Material particulado sólido en concentraciones menores o iguales a 10 x TLV, Respiradores Libre Mantenimiento Aprobación NIOSH: N95. Para Trabajos livianos de rectificado, pulido, barrido, u otros trabajos en los cuales se produce polvo.	PRESENTA FICHA TECNICA NO PRESENTA MUESTRA
9	Respirador media cara	Mascara en silicona o material elastómero, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	Mascara en silicona o material elastómero, modelo media cara con válvula de exhalación que reduce la acumulación de aire, calor y humedad dentro de la máscara, con arnés con cuatro puntos de apoyo. Compatibles con los cartuchos ofertados.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 147-150
10	Cartucho multigas	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoníaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	Cartucho para respirador cara completa o media cara que brinde protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoníaco, formaldehído. Compatibles con las mascarillas ofertadas.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 151-154
11	Monogafas de protección biológica	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, anti empañante, que permita el uso de gafas formuladas. Con protección lateral y ajuste al rostro.	Lente de seguridad para la protección contra salpicaduras e impacto, anti empañante, que permita el uso de gafas formuladas. Con protección lateral y ajuste al rostro.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 155
12	Monogafas de seguridad	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87	Con lente transparente, livianas, en poli carbonato, protección contra partículas de alto impacto, antiempañantes full cubrimiento, necesario ficha técnica. ANSI Z-87	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 156
13	Acetato para careta facial	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 14.	En material acetato flexible que protejan contra las salpicaduras, resistente al impacto y ajustable al ítem 14.	NO CUMPLE DADO A QUE NO CUMPLE EL ÍTEM 14

14	Careta de protección facial medica	Con banda frontal graduable en espuma que brinda mayor Comodidad. Visera Elaborada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la Salpicadura de sustancias químicas. Con sistema de ajuste rache.	Con banda frontal graduable en espuma que brinda mayor Comodidad. Visera Elaborada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la Salpicadura de sustancias químicas. Con sistema de ajuste rache.	NO CUMPLE EN LA FICHA TECNICA NO PRESENTA SISTEMA DE RACHE
15	Protector auditivo de inserción	Protectores Auditivos tipo inserción en espuma moldeable, con cordón, en caja y NRR: 33dB	Protectores Auditivos tipo inserción en espuma moldeable, con cordón, en caja y NRR: 33dB	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 159
16	Protector auditivo de copa	Protectores Auditivos Tipo Copa (22 dB NRR)	Protectores Auditivos Tipo Copa (22 dB NRR)	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 159

GRUPO N° 2; PROTECCIÓN CONTRA CAIDA Y TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
17	Arnés multipropósito para posicionamiento, detención y restricción de caídas.	Arnés cruzado en x, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	Arnés cruzado en x, de cuerpo entero en reata poliéster con argolla dorsal en D para restricción o detención de caídas, argolla pectoral en D para actividades de ascenso y descenso, con argollas laterales para actividades de posicionamiento. Hebillas de ajuste, de fácil graduación que estén ubicadas a nivel femoral y abdominal. Con certificación de la norma ANSI/ASSE Z 359.1-2007.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 162-163
18	Mosquetón automático tipo D en acero	Mosquetón de Seguridad en Acero Tipo D con seguro automático que previene accidentes por apertura. Ideal para aseguramiento y trabajos de altura. Carga de rotura mini: 5000 lbs / 22,2 kN, 100% a prueba de carga de 3600 lbs /16 kN. Certificación: CE 0639 y 0333; y/o EN 362:2004 y EN 12275:1998; y/o ANSI Z-359.1 CSA Z-259.1..	Mosquetón de Seguridad en Acero Tipo D con seguro automático que previene accidentes por apertura. Ideal para aseguramiento y trabajos de altura. Carga de rotura mini: 5000 lbs / 22,2 kN, 100% a prueba de carga de 3600 lbs /16 kN. Certificación: CE 0639 y 0333; y/o EN 362:2004 y EN 12275:1998; y/o ANSI Z-359.1 CSA Z-259.1..	ACLARAR FICHA TECNICA NO EVIDENCIA PRUEBA DE CARGA
19	Eslinga para restricción de caídas.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	Eslinga para restricción de caídas elaborada en reata de poliéster de 1" de ancho, con mosquetón en acero de doble seguro, resistente a la tracción y la oxidación, resistencia de 5000 lb en el cuerpo y 3600 lb en el mosquetón 3/4" de apertura. Resistente a la tensión y la abrasión (6000 a 8000 lb). Que posea etiqueta indicadora de impacto. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE 10.32-2004.	NO CUMPLE AMPLIAR FICHA TECNICA NO EVIDENCIA RESISTENCIA NI CERTIFICACION ANSI
20	Eslinga en Y	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	Eslinga en reata poliéster de 1" de doble terminal en y graduable. Con mosquetón en acero de 2 1/4 ". Conexión en reata para arnés dieléctrico de 1", resistencia de 5000 lb. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE z359.1-2007	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 166

GRUPO N° 3; PROTECCIÓN PARA MANOS Y PIES

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
35	Overol de tres piezas	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 168
36	Petos plásticos largos	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 169
37	Bata anti fluido	Bata en tela antilíquido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	Bata en tela antilíquido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 170
38	Chaleco plomado protección con protector de tiroides	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 171 -172

GRUPO N° 5; RODILLOS PARA MANIPULACIÓN DE PACIENTES

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
39	Rodillos para manipulación de pacientes	Rodillo para movilización de pacientes con estructura en aluminio, con rodamientos y banda transportadora para facilitar el desplazamiento, que no genere ruido. Forro de fácil limpieza y desinfección.	Rodillo para movilización de pacientes con estructura en aluminio, con rodamientos y banda transportadora para facilitar el desplazamiento, que no genere ruido. Forro de fácil limpieza y desinfección.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 174-176

GRUPO N° 6; VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
40	Guantes de látex	Guantes de látex caja por 100 unidades	Guantes de látex caja por 100 unidades	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 178
41	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 179

42	Vestido –Traje quirúrgicos	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 180
----	----------------------------	--	--	--------------------------------

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN		
CARTA DE COMPROMISO	Presenta carta de compromiso	CUMPLE FOLIO 127
GARANTÍA TÉCNICA	Presenta Garantía Técnica Termino de respuesta a la garantía Técnica	CUMPLE FOLIO 126
EXPERIENCIA	Se adjuntan las certificaciones solicitadas certificaciones	CUMPLE FOLIO 22-64

Nota: se debe incluir todos los aspectos considerados en el pliego.

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE : SOLMAQ	NO CUMPLE, SE REQUIERE ACLARAR FICHAS TECNICAS
----------------------	--

Concepto:


El comité técnico realiza la evaluación de la oferta presentada por la empresa y determina que la oferta debe aclarar los siguientes ítems

Grupo 1: ítem 13 y 14 aclarar fichas técnicas del fabricante y no presentan muestras de los ítem 5 y 8

Grupo 2: Ítem 18 y 19 aclarar fichas técnicas del fabricante para validar la información presentada en la oferta,

Lo anterior de acuerdo a los requerimientos técnicos se solicitados

COMITÉ TECNICO EVALUADOR


SV. Edinson Cortes Cabezas
 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS
EVALUACIÓN TECNICA

FECHA: 18/11/2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Nº. 066 2015.
CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICAS A TRAVES DEL CONVENIO CON EL SERVICIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CON EL FIN DE ASEGURAR MEDIDAS EFECTIVAS DE PROTECCIÓN LABORAL Y PREVENIR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO)".

OFERENTE: EURODENT NIT: 800219189-7

GRUPO N° 4; PROTECCIÓN PARA TRONCO

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
35	Overol de tres piezas	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	Traje de tres piezas (CAPUCHA, CHAQUETA, PANTALÓN) confeccionado en tela poliéster recubierta en PVC flexible y confortable, con malla interna tipo americano, capucha desprendible, pantalón perchero con tirantes elásticos con hebillas anticorrosivos y graduables. Calibre 25	ACLARA FICHA TECNICA NO PRESENTA HEBILLAS
36	Petos plásticos largos	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	Peto industrial en PVC con sistema de colgar en el cuello y amarre en la cintura, graduable en ambas partes, medidas 80 x 115 cm de largo color blanco, liviano calibre 22	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 186
37	Bata anti fluido	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	Bata en tela antifluido con alta barrera y capacidad para prevenir la penetración de líquidos y microorganismos, alta resistencia, manga larga con puños, cierre en la parte posterior con tiras de amarre. Color Azul no estéril	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 189
38	Chaleco plomado protección con protector de tiroides	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	Delantal equivalente de 0.3 milímetros de plomo con protector de tiroides, fácilmente lavable, con correas ajustables. Color azul.	NO CUMPLE NO DESCRIBE EN LA FICHA TECNICA EL NIVE DE EQUIVALENCIA EN PLOMO

GRUPO N° 6; VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
40	Guantes de látex	Guantes de látex caja por 100 unidades	Guantes de látex caja por 100 unidades	CUMPLE FICHA TECNICA FOLIO 193-199
41	Tapabocas de manejo	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	Desechables, con bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico para ajuste a la nariz caja x 50 unidades	NO CUMPLE EN LA FICHA TECNICA ADVIERTE NO TENER BARRERA MICROBIANA, NO DEBE SER USADO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS
42	Vestido –Traje quirúrgicos	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	Material SMS 30 gr color azul, camisa manga corta con bolsillo y cuello en V, pantalón resortado en la cintura, incluye zapatones y gorro.	ACLARAR SI INCLUYE TAPABOCAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CAMISA

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN		
CARTA DE COMPROMISO	Presenta carta de compromiso	CUMPLE FOLIO 162
GARANTÍA TÉCNICA	Presenta Garantía Técnica Termino de respuesta a la garantía Técnica	CUMPLE FOLIO 153
EXPERIENCIA	Se adjuntan las certificaciones solicitadas certificaciones	CUMPLE FOLIO 164

Nota: se debe incluir todos los aspectos considerados en el pliego.

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE : EURODENT	NO CUMPLE, SE REQUIERE ACLARAR FICHAS TECNICAS
------------------------	--


Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta presentada por la empresa y determina que la oferta debe aclarar los siguientes ítems

Grupo 4: ítem 35 y 38 aclarar fichas técnicas del fabricante.

Grupo 6: ítem 41 y 42 aclarar fichas técnicas del fabricante para validar la información presentada en la oferta, Lo anterior de acuerdo a los requerimientos técnicos se solicitados

COMITÉ TECNICO EVALUADOR



SV. Edinson Cortes Cabezas

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo