



P1		PBM PUERTA BATIENTE EN MADERA. HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA DE TRIPLEX CON REVESTIMIENTO EN LAMINADO MELAMINICO TIPO FORMICA O SIMILAR. COLOR BLANCO VAINILLA 2109 MATE. MARCO DE HOJA EN LAMINA CR. CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO APLICADA AL DUÇO.									
ESQUEMA DE PUERTA		TIPO DE PUERTA	VANO	LOCALIZACION	DERECHAS	IZQUIERDAS	DOBLE	CORREDERA	ALTURA	MARCO	OBSERVACIONES
ALZADO	PLANTA										
		P1-90	90	P1	3	5			2.10	MET	Puerta batiente con hoja entamborada en triplex revestida con laminado melaminico tipo formica o similar. color blanco vainilla 2109 mate. Marco de hoja en lamina CR. Cal 18 con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco aplicada al duço. CE-18.12 - CERRADURA- CERRADURA SCHLAGE DE MANIJA ACCENT. Cromo Mate
				TOTAL	3	5					Puerta batiente con hoja entamborada en triplex revestida con laminado melaminico tipo formica o similar. color blanco vainilla 2109 mate. Marco de hoja en lamina CR. Cal 18 con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco aplicada al duço CE-18.12 - CERRADURA- CERRADURA SCHLAGE DE MANIJA ACCENT. Cromo Mate
		P1-80	80	P1	1	1			2.10	MET	
				TOTAL	1	1					Puerta batiente con hoja entamborada en triplex revestida con laminado melaminico tipo formica o similar. color blanco vainilla 2109 mate. Marco de hoja en lamina CR. Cal 18 con anticorrosivo y pintura tipo esmalte color blanco aplicada al duço CE-18.12 - CERRADURA- CERRADURA SCHLAGE DE MANIJA ACCENT. Cromo Mate
		P1-80	80	P1	1	0			2.10	MET	
				TOTAL	1	0					CE-18.12 - CERRADURA- CERRADURA SCHLAGE DE MANIJA ACCENT. Cromo Mate

P2		CPBL. CONJUNTO DE PUERTA BATIENTE RESISTENTE AL FUEGO CON DOS HOJAS, MARCO EN LAMINA								
ESQUEMA DE PUERTA		TIPO DE PUERTA	VANO	LOCALIZACION	DERECHAS	IZQUIERDAS	DOBLE	ALTURA	MARCO	OBSERVACIONES
ALZADO	PLANTA									
		P2-2.00	2.00	P2			01	2.10	MET	Puerta Vaiven con dos hojas simétricas entamboradas en triplex, refuerzo interior para amortiguación de choques a 90cm de altura. revestimiento externo a dos caras hasta 1.00m de altura en laminado de alto impacto tipo Decodepot o equivalente, Cal 1mm Color Rattan 0276, acabado de seccion superior en pintura tipo esmalte color blanco aplicada al duco, mirilla Ø40cm en vidrio laminado traslucido e incoloro de 4+4mm. Marco en lamina CR. Cal 18 con anticorrosivo y acabado en pintura tipo esmalte color blanco aplicada al duco. . Incluye mirilla Ø40cm en vidrio templado traslucido e incoloro de 6mm.
				TOTAL			01			

VENTANAS V1, V2 y V3									
ESQUEMA DE VENTANA	TIPO DE VENTANA	VANO	LOCALIZACION	CANTIDAD	ALTURA VENTANAS	ALTURA ANTEPECHO	MARCO	OBSERVACIONES	
	V1-1.60	1.60	P1	2	1.00	1.00	AL	Ventana fija, vidrio templado 8 mm incoloro, marco en perfilera de aluminio anonizado color natural.	
			TOTAL	2					
	V2-0.60	0.60	P1	1	0.90	1.20	AL	Ventana fija, vidrio templado 8 mm incoloro, marco en perfilera de aluminio anonizado color natural.	
			TOTAL	1					
	VE1-5.90	5.90	P1	2	1.67	1.63	AL	-Ventana fija con perfilera tipo alumina serie 3831 o equivalente en aluminio anonizado color natural. -Ventana batiente con perfilera tipo alumina serie 3037 o equivalente en aluminio anonizado color natural. -Cristal laminado incoloro de 4 mm. coeficiente de sombra 0.38 + valor U de 5.5 + 4mm incoloro crudo.	
			TOTAL	2					

PLANTA TIPO DE PISOS ESC:1:30